

Filtračný hrniec FTS-KFDA pre viacsviečok

Filtračné hrnce FTS-KFDA sú dostupné v prevedeniach pre rôzne množstvo filtračných sviečok (3, 5, 7, 12, 15, 22, 27, 36, 40, 55, 88 a 105) a v možných veľkostiach 20“, 30“ a 40“. Závesný systém zatvárania veka (do veľkosti 12x40) alebo veko s výkyvom do strán, prípadne zdvíhaním (od veľkosti 15x30).

- v závislosti na jemnosti filtrácie, čím kvalitnejšia filtrácia, tým väčší odpor a menší prietok,
- vhodný pre sviečkové filtre v prevedení DOE (obojsstranne otvorená) alebo SOE,
- rôzne typy pripojenia VSTUPU/VÝSTUPU,
- materiál: nerezová oceľ SS304 a SS 316L, ďalšie materiály podľa požiadavky,
- povrchová úprava: pieskovaný,
- prevádzkový tlak: max. 10 bar,
- tesnenie: EPDM (štandard), Viton, Buna, ďalšie tesnenia podľa požiadavky
- prietok: až do 192 m³/hod



03	-	20	-	U	-	A	-	S	-	50	-	S	-	1/4 - 1/2	-	1	-	G	-	E
počet sviečok	dĺžka	kód	uzatváranie hrnca	nohy	pripojenie (veľkosť)	pripojenie (štýl)	odvzdušňovací / odkaľovací ventil	materiál	povrch	tesnenie										
3	10" 20" 30" 40"	U:DOE a 222 (štandard) D: DOE	A: skrutky s okom (štandard) S: svorky	S: nohy N: bez nôh	1"	B: BSPF S: príruha	1/4" 1/2" 3/4" 1"	SS304 SS316L podľa žiadosti	G: pieskovaný zvonku, morený zvnútra E: mechanicky leštený zvonku, morený zvnútra, H: leštený z oboch strán	E: EPDM V: Viton S: Silikon B: Buna O: bez tesnenia										
5					2"															
7					3"															
12					4"															
15					DN50															
22					DN80															
27					DN100															
36					DN125															
					DN150															

