SUPRAdisk – hĺbkové filtračné nádoby

Filtračné moduly SUPRAdisk poskytujú nákladovo efektívne riešenie pre off-line filtráciu, pre silne kontaminované hydraulické a mazacie kvapaliny.
Vyznačujú sa inovatívnym dizajnom s koncepciou dvojitého oddeľovača, pričom filtračné médium a odlučovače sú naskladané na centrálne jadro a stlačené, aby sa vytvorila stabilná jednotka s vysokou pevnosťou.

Technický popis:

Filter housing

Max. pracovný tlak: 0 – 4 bar (0 – 58 psi)

Kompatibilita s tekutinami: je kompatibilný so všetkými tekutinami na báze ropy a väčšinou syntetické hydraulické a mazacie kvapaliny

Teplota: -43°C až 60°C (tesnenia z nitrilu)

Vstup / výstup pripojenie: 2“ BSP (vonkajšie závity)

Materiál konštrukcie: SS 316L

Filter modul

SUPRAdisk II modul 12“ priemer
Max. prevádzkový dif.tlak: 2,4 bard (35psid)

Materiál konštrukcie:

- médium: papier, kremelina a / alebo perlit a syntetické polyméry
- hardware: polypropylén
- tesnenia: fluórouhlík





Filter Technik Slovakia s.r.o
Štrková 578/4,
010 09 Zilina, Slovakia – EU

www.filtertechnik.sk
info@filtertechnik.sk
IČO: 36 589 063

Tel:++ 421(0) 41 565 0278
Fax:++ 421(0) 41 565 0279
DIČ: 20 219 46 223